

燃气灶 **Foster Milano**



燃气灶

代码: 7650 000



细节

材料	AISI 304 不锈钢
----	--------------

表面处理	拉丝 Foster
------	-----------

质地	磨砂
----	----

边型和安装方式	Q4边 (4 mm)
---------	------------

输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
----	-----------------------

尺寸	1080x490 mm
----	-------------

尺寸	120 cm
----	--------

加热元件	四眼灶头
------	------

开孔	1060x470 mm
----	-------------

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
----	-----------

总功率	9.950 W
-----	---------

辅助灶头	1.000 W
------	---------

半快速灶头	1.750 W
-------	---------

快速灶头	3.000 W
------	---------

双圈灶头	4.200 W
------	---------

电源设置	每个区9级火力设置
------	-----------

安全阀	极速热电偶安全阀
-----	----------

点火装置	旋钮电打火
------	-------


气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
------	----------------------

类型	燃气灶
----	-----

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
------	--

旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的 共同特点，仅用一只手即可点火。
深：56 cm	Foster Milano系列水槽深度56cm，尺寸的增大意味着功能的强大，这也是它的独特之处。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
超大号锅架	沉重的铸铁锅架具有超大的尺寸，33x25 cm，与标准燃气灶相比其工作表面大50%。现在，即使使用大型炊具，您也可以同时使用所有灶头。
铸铁锅架	铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。
高能效灶头	与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。
装备	
1 x 圆底锅撑 9601 668	





EQUIPMENT



铸铁圆底锅撑

9601 727